

Entnahmestelle Typ ES-107



selbstschliessend
für **nicht** korrosive Gase und Gasgemische
Qualität 6.0

FDA-konform

Körper	Ms-verchromt Edelstahl 1.4571 / 1.4404
Temperatur	-30° C bis 100° C
Druck	max. PN 25 bar
Leckrate	10 ⁻⁹ mbar · l/s
Sitz	Viton
Filter	Eingang Filter VA 10 µm

Mit Kette und Stopfen montiert.

Prüfdruck 250 bar.

Öl- und fettfrei.



Typ	Material	Druck
ES-107	SS / Ms	25 bar

Typ ES - 107 / Z - 3/8'' IG zentral
 Typ ES - 107 / ZD - 3/8'' IG dezentral
 Typ ES - 107 / LF - 3/8'' IG zentral, Losflansch
 mit Kette und Stopfen.

Anschlussmöglichkeiten zentral / dezentral:

Eingang IG 3/8''
 6 mm Doppelklemmringverschraubung
 8 mm Doppelklemmringverschraubung
 10 mm Doppelklemmringverschraubung
 12 mm Doppelklemmringverschraubung

Ausgang G 3/8'' NPT Losmutter
 für Option:

- 1 EDM
- 2 Nadelventil
- 3 Kugelhahn

Option: Entnahmestellen auf Montageschiene, 1-fach bis 5-fach

Bestellinformation (Bestellbeispiel):

Material	Typ	Anschluss	Option PA
SS	ES-107	10mm	2

